

Verklaring
Upfallshower

Adviesbureau Visietech BV verklaart hierbij dat de Upfallshower met gedeeltelijk hergebruik van water,

Type: **Upfallshower 20 l/min en Upfallshower 40 l/min**

Leverancier: **Beterbad Sanitair B.V. - Xenz**

De Linge 33
8253PJ DRONTEN
T: 0321-380028
www.beterbad.nl

waarvan een exemplaar is getest door Kiwa Nederland. De meetresultaten vormen de grondslag voor de bepaling van het rendement van de Upfallshower met gedeeltelijk hergebruik van water volgens NEN 7120+C2:2012/A1:2017/C1:2017, bijlage B:


Upfallshower	Klasse	Tapdebiet [l/min]	Tapvolume [l]	Rendement [%]
20 l/min	4, 5, 6	12,5	100	70%
40 l/min	4, 5, 6	12,5	100	65%

De waarde van correctiefactor $C_{W;sh;rcd;conf}$ volgens tabel 19,9 uit NEN 7120+C2:2012/A1:2017/C1:2017, die voor Upfallshower 20 l/min en 40 l/min mogen worden gebruikt, is:

- $C_{W;sh;rcd;conf} = 1,00 [-]$

Deze verklaring geeft geen oordeel over andere door de leverancier te leveren producten.


Almkerk, 17 juni 2019
Adviesbureau Visietech BV



drs. ing. M. Westerlaken



VISIETECH



ADVIESBUREAU
VISIETECH BV

LAAGT 16
4286LV ALMKERK

T 0183 406710

E INFO@VISIETECH.NL

WWW.VISIETECH.NL